



## **SÜPÜRGE YAPMAK İÇİN**

- 1-) Süpürge hattı vanası açık
- 2-) Diğer emiş vanaları kapalı
- 3-) Tek motor çalışıyor.

**Not:** Süpürme işlemini yarıladığınız zaman Filtre'yi Ters yıkama, durulama yapmayı unutmayın !..

## **POMPA ÖN SEPETİNİ TEMİZLE**

- 1-) Pompa veya pompayı durdur.
- 2-) Emiş vanalarının hepsini kapat
- 3-) Geri dönüş vanalarının hepsini kapat
- 4-) Pompanın ön filtre haznesini aç sepeti temizle

**Not:** Dikkat !!! Kapattığınız vanaları açmadan motoru çalıştırmayın...

## **KİRLENEN FİLTRE'Yİ TEMİZLE**

- 1-) Pompa'yı kapat.
- 2-) Boşaltma vanasını aç.
- 2-) Altı yollu vanayı ( BLACKWASH ) konumuna getir.
- 3-) Pompa'yı yaklaşık 3 dakika çalıştır. Pompa'yı kapat
- 4-) Altı yollu vanayı ( RİNSE ) Konumuna getir.
- 5-) Pompa'yı yaklaşık 1 dakika çalıştır. Pompa'yı kapat.
- 6-) Altı yollu vanayı ( FİLTRE ) konumuna getir. Pompa'yı çalıştır.

**Not:** Filtrenizin ters yıkama, durulama işlemi tamamlanmıştır. Bu işlem azami 2 günde bir tekrar yapılmalıdır.